Модель		ESW-07H1	ESW-09H1	ESW-12H1	ESW-18H1	ESW-24H1
Электропитание (В/Гц/Ф)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Мощность, (Вт)	Охлаждение	2200	2780	3550	5280	6500
	Обогрев	235	2900	3800	5650	6800
Потребляемая мощность (Вт)	Охлаждение	660	820	1020	1550	1910
	Обогрев	640	760	990	1480	1880
EER	Охлаждение	3,33	3,39	3,48	3,41	3,40
COP	Обогрев	3,67	3,82	3,84	3,82	3,62
Класс энергопотребления		A	A	A	A	A
Номинальный ток, (А)	Охлаждение	3,00	3,20	4,65	7,05	8,70
	Обогрев	2,90	3,50	4,50	6,70	8,60
Максимальный ток, (А)		4,6	4,6	7,0	13,0	15,0
Пусковой ток, (А)		15,0	19,0	24,0	27,0	60,0
Циркуляция воздуха		400	450	500	850	1000
Хладагент, (грамм)		R410A / 450	R410A / 450	R410A / 560	R410A / 950	R410A / 1370
Уровень шума, (Дб)	Внутренний блок	28-34	28-34	34-40	40-46	43-48
	Наружный блок	49	49	50	56	58
Габаритные размеры блоков (Ш*В*Г), (мм)	Внутренний блок	800x290x196	800x290x196	800x290x196	860x292x205	933x292x220
	Наружный блок	600x480x250	600x480x250	700x540x255	770x520x280	845x680x310
Габаритные размеры упаковки (Ш*В*Г), (мм)	Внутренний блок	855X365X265	855X365X265	855X365X265	930X365X280	995x360x290
	Наружный блок	705x535x330	705x535x330	800x605x370	910X620X380	1010x765x430
Вес нетто, (кг)	Внутренний блок	10	10	10	11	14
	Наружный блок	26	26	29	41	50
Вес брутто, (кг)	Внутренний блок	11,5	11,5	11,5	13	16
	Наружный блок	29	29	32,5	44,5	55
Диапазон температур наружного воздуха, ˚С		-7 ~ +43				
Площадь кондиционируемого помещения, м2		8~12	10~15	14~21	15~30	20~41